


For Earth, For Life
Kubota

L

KUBOTA L2-SERIES


L2-452 – L2-522 – L2-552 – L2-622





Na konci dňa
je spokojnosť
vašou
odmenou

Bez ohľadu na to, akú máte úlohu, je vždy uspokojujúce odvieť skvelú prácu. Jednoduché ovládanie a široká škála funkcií nového L2 vám umožní ľahko zvládnuť akýkoľvek projekt. Dva pomocné ventily a nezávislý zadný vývodový hriadeľ poháňajú celý rad nástrojov, vďaka ktorým bude vaša práca ešte príjemnejšia a pohodlnejšia.

An orange tractor is parked on a grassy bank next to a calm pond. The tractor is reflected in the water. The background is a dense forest of green trees. A semi-transparent dark green box with white text is on the left, and a block of white text is on the right.

Vychutnajte si plody svojej práce

Optimalizovaná platforma operátora a premyslené komfortné funkcie nového L2 uľahčujú prácu počas dlhých pracovných dní. Intuitívne ovládanie a ergonomické rozloženie prispievajú k tomu, že všetko, čo potrebujete, máte poruke. Uľahčí vám to prácu a na konci dňa sa budete cítiť sviežejšie.

Špičkový výkon za každých podmienok



Nové kompaktné traktory radu L2 boli navrhnuté tak, aby po celý rok poskytovali optimálny výkon vo všetkých pracovných podmienkach. Od spoľahlivosti našich naftových motorov až po starostlivo vybrané vlastnosti a jednoduchú údržbu – nový L2 poskytne komfort, všestranné využitie a výkon, aký potrebujete. Po celý čas svojej životnosti.

The background image shows a red tractor with a mowing attachment parked on a green soccer field. In the foreground, two men are standing and talking. One man is wearing a yellow polo shirt and brown trousers, while the other is wearing a blue soccer jersey, blue shorts, white socks, and black shoes, with a soccer ball at his feet. They are standing in front of a soccer goal. The background features a blue sky with white clouds and a line of green trees.

Ďakujeme,
že ste nás
udržali v hre

Skutočný multitalent. Nová séria L2 kombinuje v jednom stroji robustnú a spoľahlivú technológiu s vysokým stupňom pohodlia, praktickosti a účinnosti. Keď k tomu pripočítate konkurencieschopné ceny, nízke náklady na údržbu a legendárnu spoľahlivosť, zistíte, že vaše počiatočné investície boli viac než oprávnené.

#Hlavné body

Najlepší partner pre kvalitnú prácu

Nové kompaktné traktory radu L2 kombinujú v jednom stroji robustnú a spoľahlivú technológiu s vysokým stupňom pohodlia a účinnosti. Vďaka svojej výnimočnej ovládateľnosti, flexibilným možnostiam aplikácie a vynikajúcemu výkonu sú tieto nové traktory ideálne pre všetky druhy rôznych úkonov.



Pohodlný, obratný a všestranný

Vďaka množstvu praktických funkcií, akými sú napríklad ergonomická kabína a multifunkčný IntelliPanel™, sú traktory navrhnuté tak, aby ich vodič dokázal optimálne ovládať. Voliteľné vybavenie vám umožní rozšíriť možnosti využitia strojov. Budete ťažiť aj z ich vynikajúcej ovládateľnosti, ktorá v tejto triede nemá konkurenciu.



Čistý, ochotný a schopný

S novým radom L2 si môžete vybrať dieselový motor Kubota, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám. Bez ohľadu na to, ktorý motor si vyberiete, so všetkými dosiahnete prvotriedne výsledky. Účinné motory Kubota presvedčia silným, spoľahlivým výkonom a nižšími emisiami. Oceníte bezkonkurenčnú spoľahlivosť a zníženú spotrebu paliva.

Čistá sila

Dieselové motory Kubota so 4 valcami sú k dispozícii s výkonmi od 33 kW (45 k) do 45 kW (62 k). Sú vybavené vstrekovacím systémom common rail, recirkuláciou výfukových plynov a filtrom pevných častíc, ktoré ľahko spĺňajú prísnu emisnú normu EU Stage V. To znamená

nielen zníženie vplyvu na životné prostredie, ale aj úsporu paliva. Oceníte tiež, že filter pevných častíc je potrebné čistiť iba každých 6 000 hodín – čo je najdlhší interval čistenia vo svojej triede.



Jednoduchá údržba

So široko otvárateľnou kapotou sú nové traktory radu L2 ľahko a rýchlo servisované. K dispozícii je tiež zvukové upozornenie, ktoré sa spustí, keď je palivová nádrž pri tankovaní plná.

Ľahký prístup k vzduchovým filtrom atď.

Pre ľahký prístup do motorového priestoru sú traktory vybavené jednodielnym krytom motora, ktorý je možné úplne otvoriť. To znamená, že sa môžete ľahko a bez námahy dostať

ku všetkým dôležitým miestam údržby, ako je vzduchový filter, chladič atď. Veľké otvory na privod vzduchu zlepšujú chladenie motora a zaisťujú dokonalú prácu traktora aj pri vysokých teplotách.





Niekoľko tromfov pre produktívnu prácu

Nové traktory radu L2 sú k dispozícii s niekoľkými osvedčenými variantmi prevodoviek, v závislosti od aplikácie. Každá prevodovka má svoje vlastné presvedčivé výhody. Prevodovky zaisťujú jednoduché a presné radenie prevodových stupňov a sú mimoriadne spoľahlivé.



Plynulé radenie za každých okolností

Pri traktorech novej série L2 si môžete vybrať medzi dvoma osvedčenými prevodovkami Kubota: buď prevodovkou HST Plus s 3 rozsahmi a Hi-Lo alebo plne synchronizovanou manuálnou prevodovkou 16/16. Obe ohromujú jednoduchou obsluhou a vysokou kvalitou.

Plne synchronizovaná prevodovka

Ekonomická prevodovka FST spoločnosti Kubota ponúka 16 prevodových stupňov vpred a 16 vzad, vrátane plazivých rýchlostí.

Vylepšené stupňovanie rýchlostí

Prevodovka Kubota HST Plus má trojstupňový skupinový posun. Páčka v každej skupine vám navyše umožňuje preradiť medzi vysokou a nízkou rýchlosťou. To rozširuje možnosti na šesť rýchlostí. Hneď ako v skupine nastavíte požadovanú rýchlosť, môžete počas jazdy jednoducho prepínať hydraulické radenie výkonu H-DS medzi vysokými a nízkymi rýchlosťami. Funkciu H-DS je možné aktivovať pre automatickú prevádzku jednoduchým stlačením tlačidla voľby režimu. Pre zvýšenie pohodlia a efektivity pri práci sú modely HST štandardne vybavené aj tempomatom.

Jednoduchšia obsluha a znížená spotreba paliva

Dôležitá funkcia „Automatický plynový pedál“ spája pedál HST s plynom a synchronizuje pohon a otáčky motora. To uľahčuje obsluhu traktora a znižuje hladinu hluku a spotrebu paliva. Všetko, čo musíte urobiť, je len zošliapnuť pedál HST, aby ste regulovali jazdu a otáčky motora.

Správanie podľa reakcie

Odozvu hydrostatickej prevodovky je možné nastaviť stlačením tlačidla. Ak si vaša úloha vyžaduje agresívnu reakciu, napr. pre prácu s čelným nakladačom je FAST ideálnym nastavením. Ak chcete plynulejšiu reakciu, napr. na prácu na tráve zvolte POMALU. Je to také jednoduché.

Smart adaptácia s monitorovaním zaťaženia

Nová séria L2 je vybavená aj atraktívnym systémom monitorovania zaťaženia. Keď zistí pokles otáčok motora automaticky reguluje činnosť čerpadla a motora HST. Vďaka výberu z troch rôznych režimov je možné prevodovku okamžite prispôsobiť potrebám aktuálnej aplikácie. Opakovaným stlačením tlačidla prechádzate režimami z režimu 1 do režimu 3 a späť. Napríklad ochrana proti preťaženiu v režime 2 bráni zastaveniu motora v akejkoľvek situácii.

Nová úroveň pohodlia a produktivity

S novými traktormi radu L2 ponúka kabína komfort, ktorý by ste v tejto triede nečakali. Priestranný, pohodlný, ergonomicky optimalizovaný a bezpečný, zaisťuje efektívnu prácu bez únavy dlhé hodiny – dokonca aj hlboko do noci, v čase, keď si to práca vyžaduje.

Verzia ROPS alebo kabína

Neobmedzená viditeľnosť, neobmedzená montáž a demontáž alebo pohodlná práca bez ohľadu na počasie? Pri novej sérii L2 si môžete vybrať medzi kabínovými traktormi alebo verziou so sklopným ochranným rámom (ROPS) vzadu.

Naozaj pohodlná kabína

Ak si vyberiete model s kabínou, tešte sa na množstvo prvotriednych funkcií. Patrí medzi ne automatická klimatizácia, nová veľká protisľnečná clona a dve nabíjacie zásuvky USB. Štandardom je dostatok priestoru, ergonomické ovládanie a dobrý výhľad do všetkých strán.

Komplexné komfortné funkcie

Aby sa ešte viac zvýšil komfort a produktivita novej série L2, spoločnosť Kubota zväčšila presklenú plochu kabíny. To viedlo k zníženiu mŕtvych uhlov a zlepšeniu viditeľnosti. Dvere sa teraz otvárajú ešte širšie, takže

nastupovanie a vystupovanie z kabíny je jednoduchšie a pohodlnejšie. Vzduchom odpružené pohodlné sedadlo, zvýšený priestor pre nohy, dostatok miesta nad hlavou a veľkorysý úložný priestor sú ďalšími benefitmi. Intuitívny, užívateľsky prívetivý a veľký prístrojový panel v ergonomickej kabíne poskytuje ľahký prístup ku všetkým ovládacím prvkom a páčkam, riadeniu, aj k hydraulike.

Všetko vždy v dohľade

LED pracovné svetlá na kabíne efektívne osvetlia váš pracovný priestor. Noc tak môžete zmeniť na pracovný deň.

Individuálne nastavenie volantu

Nastaviteľný volant nového L2 má mimoriadne veľký uhol sklonu pre maximálne pohodlie. Na presun volantu do polohy, ktorá vám vyhovuje, stačí stlačiť ovládací pedál, nakloniť volant a zablokovat ho. Opätovným zošliapnutím pedála sa volant dostane do najvyššej polohy a máte dostatok miesta na výstup hore alebo zostup dole.



Viac priestoru nad hlavou

Zamilujete si zvýšenú svetlú výšku kabíny. Poskytuje nielen viac pohodlia, ale aj lepší výhľad, napríklad pri zdvihnutom čelnom nakladači.

Ľahko zapojiteľný a odpojiteľný vývodový hriadeľ PTO

Nový elektrický spínač PTO uľahčuje prepínanie PTO ako nikdy predtým. Je vhodne umiestnený na bočnej konzole. PTO môžete zapnúť jediným otočením a znova ho zastaviť stlačením tlačidla.

Výkon stlačením tlačidla

Keď sú podmienky náročné a otáčky motora jednoducho nestačia, môžete ich okamžite zmeniť na prednastavené otáčky stlačením tlačidla umiestneného na multifunkčnej páke. Toto je funkcia Throttle-Up.

Všetko optimálne usporiadané

Pre zaistenie ľahkého prístupu a plynulého chodu, sú páka čelného nakladača, ťažné zariadenie a voliteľná radiaca jednotka umiestnené na pravej konzole.

Extra priestor na nohy

Aby mal vodič viac priestoru na nohy, Kubota posunul sedadlo viac dozadu. To zvyšuje jazdný komfort a taktiež uľahčuje nastupovanie a vystupovanie z kabíny.

Ľahký prístup k napájacíemu zdroju

3-pólová zásuvka a 12 V pripojenie je pohodlne umiestnené za sedadlom a ľahko dostupné.

Všetky potrebné údaje

Moderný IntelliPanel™ vám vždy zaisťuje aktuálne informácie o stave vášho traktora série L2. Zobrazuje všetky dôležité informácie, ktoré potrebujete na optimalizáciu prevádzky traktora, vrátane: počítadla hodín, počítadla kilometrov, spotreby paliva, rýchlosti PTO, informácií HST, zberu jemného prachu a informácií o údržbe. Displeje je možné jednoducho prepínať stlačením tlačidla. Zobrazia sa tiež výstražné indikátory, výstrahy naplánovaného servisu a regenerácia DPF.

Štandardné vybavenie kabíny

- Vykurovanie striedavým prúdom s cirkulujúcim vzduchom/prívodom čerstvého vzduchu
- Vetranie
- 12 voltová elektrická zásuvka
- Stierač a ostrekovač čelného skla
- Predné pracovné svetlá
- Osvetlenie interiéru
- Bočné zrkadlo na dverách
- Široké blatníky
- Vyhrievané zadné okno
- Zadné pracovné svetlá
- Stierač zadného okna

Voliteľné vybavenie kabíny

- Rádio Pioneer Bluetooth a DAB
- Sedadlo Air-Ride
- Hasiaci prístroj



Jedinečne silná hydraulika

Hydraulika traktorov s najvyššou zadnou zdvíhacou kapacitou vo svojej triede na trhu, je kategóriou sama o sebe. Zaisťujú úplnú spoľahlivosť za všetkých prevádzkových podmienok. Je ľahko ovládateľná, zároveň flexibilná a všestranná. Vďaka dostupným možnostiam môžete rozsah aplikácií ešte rozšíriť.

Všestranný predný nakladač

Ak chcete urobiť tento stroj ešte univerzálnejším, voliteľné predné nakladače Kubota sú to, čo potrebujete. S maximálnou nosnosťou až 1400 kg sú tieto čelné nakladače k dispozícii pre modely L2-452 (LA 805) a L2-522, L2-552 a L2-622 (LA 1055).

Rýchle priporenie doplnkov na všetky výkonné 3-bodové nápravy

Kubota umožňuje použitie širokej škály nástrojov. Štandardne sa dodáva s rýchlospojku pripavenou na koncoch spodných článkov. To vám umožní náradie rýchlo a jednoducho pripojiť.

Ovládanie externého systému zadného zdvíhania

Ovládanie systému zadného zdvíhania zvonku traktora dáva operátorovi samostatnosť, aby mohol sám jednoducho pripnúť a odpojiť zadné zariadenie.

Flexibilný pre komplexné aplikácie

Nové modely radu L2 sú štandardne vybavené štyrmi dvojčinnými ventilmi – dvoma vpredu a dvoma vzadu. Vďaka tomu sú traktory vhodné na všetky účely a umožnia vám ovládať aj zložité prídavné zariadenia bez dodatočného vybavenia.



Špičková produktivita

Výkonný 3-bodový záves s nosnosťou až 1750 kg zaisťuje bezproblémovú obsluhu stroja. Nezávislý vývodový hriadeľ PTO je súčasťou štandardnej výbavy a pri modeli s mechanickou prevodovkou je k dispozícii dokonca aj 2- stupňový vývodový hriadeľ.

Ovládanie vývodového hriadeľa PTO počas jazdy

Hydraulicky ovládaná spojka PTO umožňuje zapínanie a vypínanie predného a zadného vývodového hriadeľa nezávisle od spôsobu jazdy. Brzdy PTO, automatické maticové vypínanie PTO a sklopný kryt zaisťujú maximálnu bezpečnosť a zvyšujú produktivitu.



Vytažte maximum zo svojho traktora, dlhodobo

Spoločnosť Kubota vám uľahčí život a naša predĺžená záruka Kubota Care Extended zaistí bezproblémovú prevádzku vášho traktora, akoby ste ho použili v prvý deň. Vďaka tomu bude hodnota vášho stroja spoľahlivo chránená aj v ďalekej budúcnosti.



Výhody starostlivosti o Kubotu



Ochrana proti zvýšeniu cien
Chráni vás pred

- Zvýšením DPH
- Zvýšením ceny dielov
- Zvýšením ceny práce



Originálne diely
Chráni váš stroj výhradným použitím originálnych dielov Kubota.

Kubota Parts and Service
Reliability > for the Job Ahead



Ochrana nákladov
Žiadne skryté náklady!
Žiadna spoluúčasť!



Kontakt na predajcu
V prípade reklamácie je váš predajca jedinou kontaktnou osobou. To znamená, že nemáte žiadne problémy s poskytovateľmi z tretích strán, všetko prebieha hladko.



Profesionálny prístup
Nikto nepozná váš stroj lepšie ako technici vyškolení Kubotou. Používajú špecializované nástroje kvalifikované výrobcom.



Hodnota ďalšieho predaja
Zvýšte hodnotu predaja svojich strojov. Kubota Care je prenosná i na nového majiteľa.

Značka Kubota je uznávaná kvôli reprezentácii špičkovej japonskej kvality. Všetky stroje Kubota sú navrhnuté pre najnáročnejšie pracovné podmienky a dlhodobú prevádzku. Aj napriek tomu sa za tie roky nedá vyhnúť nepredvídaným škodám. Vďaka záruke Kubota Care sa v budúcnosti môžete ľahko vyrovnáť s rizikom neočakávaných nákladov, vyhnúť sa neplánovaným prestojom a zároveň si udržať dlhodobý zisk.

Perfektné riešenie

Kubota Care vám zo života odstráni potenciálne starosti. Tento balík služieb vám ponúka maximálnu bezpečnosť prevádzky a nákladov, ako aj úplnú ochranu nad rámec bežných záručných povinností. Spoločnosť Kubota Care vám poskytuje úplnú predĺženú záruku až na 5 rokov alebo 5000 prevádzkových hodín (podľa toho, čo nastane skôr).

Plné pokrytie záruky

Čo pokrýva spoločnosť Kubota Care?

Kubota Care je komplexné rozšírenie záruky, ktoré sa vzťahuje na všetky komponenty, na ktoré sa vzťahuje zmluvná záruka. A ak je potrebná záručná oprava, nebude vám, samozrejme, účtovaná žiadna spoluúčasť!



#Technické údaje

Model		L2-452 HDC	L2-552 HDC	L2-622 HDC	L2-452 DC	L2-522 DC	L2-452 DW/DM	L2-522 DW/DM	
Kabína							Zadné ROPS		
Motor									
Model		V2403-CR-E5-GE4	V2403-CR-TE5-GE4	V2403-CR-TE5-GE5	V2403-CR-E5-GE2	V2403-CR-TE5-GE2	V2403-CR-E5-GE1	V2403-CR-TE5-GE1	
Typ		Priame vstrekovanie, vodou chladený 4-taktný diesel, systém common rail							
Počet valcov		4					4		
Výkon motora ECE R120		kW (hp)	33,0 (44,9)	40,1 (54,5)	45,1 (61,3)	33,0 (44,9)	37,4 (50,8)	33,0 (44,9)	37,4 (50,8)
Obsah motora		cm³	2434					2434	
Maximálny krútiaci moment		Nm (1.600 ot./min)	148,9	185,3	198,5	143,4	166,7	143,4	166,7
Menovité otáčky		ot./min	2600			2700	2600	2700	2600
Objem palivovej nádrže		l	51					50	
Pojazdný systém									
Prevodovka		HST 3 rýchlostné stupne s Hi-Lo (3 x 2)			Plne synchronizovaná, 8 vpred a 8 vzad				
Rozmer pneumatík	Predné	8–16	9,5–16			8–16	9,5–16	8–16	9,5–16
	Zadné	13,6–24	13,6–28			13,6–24	13,6–28	13,6–24	13,6–28
Spojka		–			Jednolamelová, suchá				
Riadenie		Hydrostatický posilňovač riadenia							
Brzdy		Mokrý typ disku							
Min. polomer otáčania s brzdou		m	2,7	3,2		2,7	3,2	2,7	3,2
PTO									
Zadné PTO		SAE 1-3/8, 6 splines							
PTO/otáčky motora		ot./min	540/2480	540/2590	540/2400	540/2550–750/2550			
Hydraulika									
Výkon pracovnej hydrauliky		l/min	37,0	35,6		37,0	35,6	37,0	35,6
3-bodový záves		SAE kategórie 1							
Hydraulický riadiaci systém		Riadenie polohy							
Max sila zdvíhu V bodoch zdvíhu		kg	1750					1750	
609.6 mm za zdvíhacími bodmi		kg	1250	1350		1250	1350	1250	1350
Tlak v systéme		MPa (kgf/cm²)	18,6 (190)					18,6 (190)	
Rozmery									
Celková dĺžka (bez 3P)		mm	3170	3245		3170	3245	3170	3245
Celková šírka (minimálny rozchod)		mm	1560	1560		1560	1560	1555	1470
Celková výška (s ROPS)		mm	2330	2375		2330	2375	2250	2550
Rázvor náprav		mm	1895	1915		1895	1915	1895	1915
Minimálna svetlá výška		mm	360	400		360	400	390	400
Rozchod	Vpredu	mm	1145	1135		1145	1135	1145	1135
	Vzadu	mm	1240	1225		1240	1225	1140	1125
			1310	1325		1310	1325	1210	1225
Hmotnosť		kg	1895	2080		1860	2045	1700	1820

Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu vyššie uvedených špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia.



Model		L2-452	L2-522/L2-552/ L2-622
A Celková dĺžka	mm	3170	3245
B Rázvor náprav	mm	1895	1915
C Výška	mm	2250	2375
D Minimálna šírka	mm	1555	1560
E Minimálny rozchod kolies	mm	1145/1140	1135/1225
F Minimálna svetlá výška	mm	400	400

Model s predným nakladačom		LA805	LA1055
Výrobca		Kubota	Kubota
Max. výška zdvíhu (otočný čap)	mm	2665	2859
Max. výška zdvíhu (pod úrovňou lyžice)	mm	2462	2659
Svetlá výška s prázdnu lyžiciu	mm	2075	2279
Maximálny uhol vysypania	°	43	46
Uhol obrátenia lopaty	°	42	42
Hĺbka kopania	mm	126	177
Celková výška v polohe nosenia	mm	1382	1444
Maximálna zdvihová kapacita	kg	1053	1399
Zlomová sila (v otočnom čape)	kN	15,14	18,61
Hmotnosť	kg	513	648

LOCAL KUBOTA DISTRIBUTOR

MARIÁN ŠUPA

J. Hollého 164,
922 07 Veľké Kosťany
Telefón: +42133/7781170

supa@supa.sk
www.supa.sk

KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH

Senefelder Straße 3–5, 63110 Rodgau

Telefon: +49 6106 873-0, Telefax: +49 6106 873-199, E-Mail: info@kubota.de

<https://www.kubota-eu.com>

Vyvinuli sme všetko úsilie na zabezpečenie toho, aby obsah tejto publikácie bol v čase jej vydania presný a aktuálny. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto publikácie sa nesmie reprodukovat' v žiadnej podobe žiadnymi prostriedkami bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Kubota. Kubota ako výrobca si vyhradzuje právo meniť a aktualizovať akékoľvek technické parametre alebo informácie o výkone bez predchádzajúceho upozornenia, ak je to potrebné.

